



# 房车卫浴

## 即热式热水器

**FOGATTI**



专为契合房车安装环境设计，微电脑智能控制并自动检测全过程，数字控温，智能调节供水与燃气的协调，满足舒适恒温的持续用水需求；过热、防冻、熄火、干烧、泄压等多重防护装置由智能微电脑实时监测，发现故障，及时停机，保证热水器的正常使用。



- 行业全新科技，无需预热，随时享用源源不断的恒温热水；
- 自动点火装置，微电脑控制，精准控温；
- 低水压启动，适应房车水泵水流系统；
- 无极变速抗风阻功能，当风道堵塞或者排烟受阻时，微电脑智能系统检知后会适当提高风机转速，消除有害气体；
- 水气联动控制，当进水供应中断或者关闭出水阀时，热水器会自动停止燃烧并关机。
- 防冻功能，当热水器内水管温度低于  $6+/-1^{\circ}\text{C}$  时，热水器将启动点火并在一定负荷下运行，整机运行 5 秒后自动关闭；或者 2 秒内热水器温度达到  $32+/-1^{\circ}\text{C}$ ，热水器自动关闭；关机后 3 分钟热水器自检，循环运行。
- 故障自动诊断和故障代码显示功能；
- 通过美国 ETL 认证；
- 通过澳洲燃气安全认证 (SAI)；
- 通过澳洲水认证 (WaterMark)。

型号	FS06B1
气体	通用液化石油气
输入负荷	12kW
喷嘴数量	6
喷嘴尺寸	0.91mm
点火方式	自动点火
最大工作水压力	0.8MPa
最小工作水压力	0.1MPa
标称燃气压力	2.8kPa
标称分气杆压力	1.3kPa
重量	11.5kg
电源	12VDC, <10amp
水加热能力（温度上升 25K）	6L/min
最高水温	51°C
输出负荷	10.8kW



#### 澎湃水量 无需预热 随用随有

全新行业技术  
自动点火，智能控制，精准控温



#### 唯美工业设计 前卫视觉体验

嵌入式安装，节省空间  
360度牢固门锁，不惧行车颠簸



#### 多重防护装置 安全有保障

防过热保护  
防冻保护，防干烧保护  
防熄火保护，泄压保护，低噪音  
直流变频风机强制排烟，节能降耗



授权销售服务商